

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: 01
 Obiectul: 01 Norgips
 Stadiul fizic: 01 Norgips-Sisteme-de-gips-carton



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CD19E01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 3,3 m si masa de 17 kg/mp, grosime 75 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare simpla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 1	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
6	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.50		
8	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
10	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.80		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CD19E01^							mp

CD19E02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 45, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 3,3 m si masa de 23 kg/mp, grosime 75 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare simpla din placi GKF de tip DF cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.50		
8	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
9	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
10	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.90		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.17		
TOTAL CD19E02^						mp	

CD19E03^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 3,3 m si masa de 28 kg/mp, grosime 80 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare simpla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, fara umplere cu vata minerala

1	600003153	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	600003155	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	600003158	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	600003135	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	600003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
6	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.50		
8	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
10	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.98		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.19		
TOTAL CD19E03^						mp	

CD19E04^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,4 m si masa de 17 kg/mp, grosime 100 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW 75 cu placare simpla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	600003151	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	600004074	Profil CW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60004075	Profil UW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60004076	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 70 mm	Mat	m	1.20		
5	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
6	60003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
8	60003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	60003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
10	60003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.80		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CD19E04^						mp	

CD19E05^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 5,3 m si masa de 18 kg/mp, grosime 125 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 100 si UW 100 cu placare simpla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60003151	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60003240	Profil CW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60003241	Profil UW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60003242	Banda de etansare monoadeziva Norgips System, cu latimea de 95 mm	Mat	m	1.20		
5	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
6	60003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
8	60003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	60003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
10	60003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.80		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CD19E05^						mp	

CD19E06^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 45, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,4 m si masa de 23 kg/mp, grosime 100 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
75 cu placare simpla din placi GKB de tip DF cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala							
1	6000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	6000407 4	Profil CW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	6000407 5	Profil UW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	6000407 6	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 70 mm	Mat	m	1.20		
5	6000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
6	6000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	6000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
8	6000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	6000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
10	6000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.90		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.17		
TOTAL CD19E06^						mp	

CD19E07^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 45, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 5,8 m si masa de 24 kg/mp, grosime 125 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 100 si UW 100 cu placare simpla din placi GKF de tip DF cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	6000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	6000324 0	Profil CW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	6000324 1	Profil UW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	6000324 2	Banda de etansare monoadeziva Norgips System, cu latimea de 95 mm	Mat	m	1.20		
5	6000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
6	6000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	6000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
8	6000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	6000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
10	6000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.90		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.17		
TOTAL CD19E07^						mp	

CD19E08^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,4 m si masa de 28 kg/mp, grosime 105 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW 75 cu placare simpla din placi GKF de tip DF cu o grosime 15 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000407 4	Profil CW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000407 5	Profil UW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000407 6	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 70 mm	Mat	m	1.20		
5	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
6	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
8	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
10	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.98		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.19		
TOTAL CD19E08^						mp	

CD19E09^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 5,8 m si masa de 29 kg/mp, grosime 130 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 100 si UW 100 cu placare simpla din placi GKF de tip DF cu o grosime 15 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000324 0	Profil CW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000324 1	Profil UW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000324 2	Banda de etansare monoadeziva Norgips System, cu latimea de 95 mm	Mat	m	1.20		
5	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
6	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
7	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
8	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
9	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
11	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.98		
13	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.19		
TOTAL CD19E09^						mp	

CD19F01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,2 m si masa de 32 kg/mp, grosime 100 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare dubla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 1	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.50		
9	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
10	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
11	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.05		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.38		
TOTAL CD19F01^						mp	

CD19F02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,2 m si masa de 44 kg/mp, grosime 100 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	600003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.50		
9	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
10	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
11	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.24		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.40		
TOTAL CD19F02^						mp	

CD19F03^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 5,8 m si masa de 32 kg/mp, grosime 125 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW 75 cu placare dubla din placi GKF Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	600003151	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	600004074	Profil CW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	600004075	Profil UW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	600004076	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 70 mm	Mat	m	1.20		
5	600003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	600003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
9	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
10	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
11	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.05		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.38		
TOTAL CD19F03^						mp	

CD19F04^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 6,4 m si masa de 33 kg/mp, grosime 150 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 100 si UW 100 cu placare dubla din placi GKF Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60003151	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	60003240	Profil CW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60003241	Profil UW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60003242	Banda de etansare monoadeziva Norgips System, cu latimea de 95 mm	Mat	m	1.20		
5	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	60003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
9	60003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
10	60003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
11	60003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.05		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.38		
TOTAL CD19F04^						mp	

CD19F05^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 5,8 m si masa de 44 kg/mp, grosime 125 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW 75 cu placare dubla din placi GKF Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60003151	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	60004074	Profil CW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60004075	Profil UW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60004076	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 70 mm	Mat	m	1.20		
5	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	60003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
9	60003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
10	60003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
11	60003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.24		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.40		
TOTAL CD19F05^						mp	

CD19F06^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 6,5 m si masa de 45 kg/mp, grosime 150 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 100 si UW 100 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	60000324 0	Profil CW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000324 1	Profil UW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000324 2	Banda de etansare monoadeziva Norgips System, cu latimea de 95 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
9	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
10	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
11	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.24		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.40		
TOTAL CD19F06^						mp	

CD19G01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 180, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 4,4 m si masa de 65 kg/mp, grosime 125 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare tripla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	6.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
7	60000316 2	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
9	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.50		
10	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.90		
11	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
12	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
13	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.42		
15	28300	Tencuitor	Man	ora	0.17		
16	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.48		
TOTAL CD19G01^						mp	

CD19G02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 180, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 6,4 m si masa de 656 kg/mp, grosime 150 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 75 si UW 75 cu placare tripla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

1	60000315 1	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	6.00		
2	60000407 4	Profil CW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000407 5	Profil UW 75 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000407 6	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 70 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
7	60000316 2	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
8	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
9	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
10	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.90		
11	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
12	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
13	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.42		
15	28300	Tencuitor	Man	ora	0.17		
16	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.48		
TOTAL CD19G02^						mp	

CD19G03^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 180, pentru montarea peretilor despartitori de inaltime maxima 6,6 m si masa de 66 kg/mp, grosime 175 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 100 si UW 100 cu placare tripla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	6000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	6.00		
2	6000324 0	Profil CW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	6000324 1	Profil UW 100 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	6000324 2	Banda de etansare monoadeziva Norgips System, cu latimea de 95 mm	Mat	m	1.20		
5	6000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	6000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
7	6000316 2	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
8	6000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
9	6000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	1.20		
10	6000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
11	6000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
12	6000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
13	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.42		
15	28300	Tencuitor	Man	ora	0.17		
16	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.48		
TOTAL CD19G03^						mp	

CD21C01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 3 m si masa de 23 kg/mp, grosime 75 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CW 50 si UW 50 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosimea de 12,5 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	6000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	6000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	6000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	6000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	6000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
6	6000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
7	6000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.00		
8	60000161 6	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	1.00		
9	6000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
11	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.80		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CD21C01^						mp	

CD21C02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 45, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 3 m si masa de 23 kg/mp, grosime 75 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CW 50 si UW 50 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
6	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
7	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.00		
8	60000161 6	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	1.00		
9	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
10	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
11	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
12	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.90		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.17		
TOTAL CD21C02^						mp	

CD21C03^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 3 m si masa de 23 kg/mp, grosime 80 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CW 50 si UW 50 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60003158	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60003135	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
5	60003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
6	60003162	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
7	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.00		
8	60001616	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	1.00		
9	60003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
10	60003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
11	60003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
12	8590277	Material marunt	Mat	%	3.00		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.00		
14	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
15	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.19		
TOTAL CD21C03^						mp	

CD21C04^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 23 kg/mp, grosime maxima 150 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosimea de 12,5 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	60003152	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60003154	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60003157	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60003139	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	1.50		
5	60003147	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.20		
6	60003134	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.90		
7	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
8	60003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
9	60003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	8.00		
10	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
11	60003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
12	60003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
13	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
14	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.80		
16	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
17	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.15		
TOTAL CD21C04^						mp	

CD21C05^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 28 kg/mp, grosime maxima 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	1.80		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	1.50		
5	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.20		
6	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.90		
7	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
8	60000316 2	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
9	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	8.00		
10	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
11	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
12	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
13	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
14	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.90		
16	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
17	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.17		
TOTAL CD21C05^						mp	

CD21D01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 3,1 m si masa de 36 kg/mp, grosime 90 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CW 50 si UW 50 cu placare tripla din placi GKF de tip DF, cu o grosime de 15 si 2 x 12,5 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	1.00		
2	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	60003158	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	60003135	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
6	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
7	60003161	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
8	60003162	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
9	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.00		
10	60001616	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	1.00		
11	60003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.45		
12	60003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
13	60003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
14	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.10		
16	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
17	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.22		
TOTAL CD21D01^						mp	

CD21D02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 49 kg/mp, grosime maxima 180 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu patru straturi de placi din placi GKF de tip DF, cu o grosime de 2 x 15 + 2 x 12,5 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	60003153	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60003152	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	60003154	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	1.80		
4	60003157	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	60003139	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	1.50		
6	60003147	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.20		
7	60003134	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.90		
8	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
9	60003161	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
10	60003162	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
11	60003163	Suruburi autofiletante 4,2 x 70 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
12	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	8.00		
13	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
14	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
15	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
16	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
17	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
18	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.10		
19	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
20	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.22		
TOTAL CD21D02^						mp	

CD21E01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 3,1 m si masa de 49 kg/mp, grosime 105 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CW 50 si UW 50 cu patru straturi de placi GKF de tip DF cu o grosime de 2 x 15 si 2 x 12,5 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	600003153	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	600003152	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	600003155	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.80		
4	600003158	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	600003135	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	1.20		
6	600003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
7	600003161	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
8	600003162	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
9	600003163	Suruburi autofiletante 4,2 x 70 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
10	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.00		
11	600001616	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	1.00		
12	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.45		
13	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
14	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
15	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.20		
17	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
18	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.32		
TOTAL CD21E01^						mp	

CD21F01^

Sistem gips-carton de tip Norgips, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 3 m, cu placi GKB de tip A, cu o grosime de 12,5 mm, fixate de suport cu ajutorul adezivului pe baza de gips

1	60000313 6	Placa de gips-carton Norgips S GKB de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	1.00		
2	60000437 6	Adeziv pe baza de ipsos Norgips Bonding Fix	Mat	kg	5.00		
3	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.15		
4	60000323 9	Banda hartie microforata Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
5	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
6	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
7	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.10		
8	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
9	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.22		
TOTAL CD21F01^						mp	

CD22A01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru izolarea mansardelor, pe structura din profiluri CD60 Norgips System si bride ES Plus Norgips System cu placare simpla din placi GKF de tip DF, cu o grosime de 15 mm

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	1.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.00		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.30		
4	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	4.00		
5	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.60		
6	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
7	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	16.00		
8	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	8.00		
9	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	0.50		
10	60000161 6	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	1.00		
11	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.15		
12	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
13	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
14	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.80		
16	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
17	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CD22A01^						mp	

CD22B01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru izolarea mansardelor, pe structura din profiluri CD60 Norgips System si bride ES Plus Norgips System cu placare dubla din placi GKF de tip DF, cu o grosime de 15 mm

1	6000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	6000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.00		
3	6000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.30		
4	6000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	4.00		
5	6000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.60		
6	6000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
7	6000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
8	6000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	16.00		
9	6000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	8.00		
10	6000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	0.50		
11	6000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
12	6000161 6	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	1.00		
13	6000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.15		
14	6000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
15	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.96		
17	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
18	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.19		
TOTAL CD22B01^						mp	

CD23A01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru montarea peretilor acustici de inaltime maxima 4,4 m si masa de 34 kg/mp, grosime 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica dubla, din profiluri CW 50 si UW 50, cu placare dubla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm, umplere cu vata minerala

1	6000315 1	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	6000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	3.60		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60003158	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.60		
4	60003135	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	3.60		
5	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	60003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		
9	60001626	Saltea Ursa Glasswool TWF Fono Gemini din vata minerala de sticla, de dimensiuni 600x9000x100 mm (2 straturi de saltea cu dimensiunile 600x7500x50 mm), cu coeficientul de transfer termic de 0,040 W/mK, pentru izolarea peretilor de compartimentare usori, cu precadere in sistemele cu gips-carton montat pe structura metalica	Mat	mp	2.00		
10	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
11	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
12	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
13	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.25		
15	28300	Tencuitor	Man	ora	0.15		
16	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.35		
TOTAL CD23A01^							mp

CD23A02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru montarea peretilor acustici de inaltime maxima 4,4 m si masa de 46 kg/mp, grosime 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura dubla din profiluri CW 50 si UW 50, cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, umplere cu vata minerala

1	60003152	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.00		
2	60003155	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	3.60		
3	60003158	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.60		
4	60003135	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	3.60		
5	60003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	60003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	60003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	60000162 6	Saltea Ursa Glasswool TWF Fono Gemini din vata minerala de sticla, de dimensiuni 600x9000x100 mm (2 straturi de saltea cu dimensiunile 600x7500x50 mm), cu coeficientul de transfer termic de 0,040 W/mK, pentru izolarea peretilor de compartimentare usori, cu precadere in sistemele cu gips-carton montat pe structura metalica	Mat	mp	2.00		
10	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
11	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
12	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
13	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.35		
15	28300	Tencuitor	Man	ora	0.16		
16	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.40		
TOTAL CD23A02^						mp	

CD23B01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 180, pentru montarea peretilor acustici de inaltime maxima 4,6 m si masa de 67 kg/mp, grosime 175 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica dubla, din profiluri CW 50 si UW 50, cu placare tripla din placi GKB de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, umplere cu vata minerala

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	6.00		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	3.60		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.60		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	3.60		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
6	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
7	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
8	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
9	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		
10	60000161 6	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	2.00		
11	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
12	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
13	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
14	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.45		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
16	28300	Tencuitor	Man	ora	0.19		
17	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.40		
TOTAL CD23B01^						mp	

CD24A01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru montarea peretilor cu instalatii, de inaltime maxima 4,8 m si masa de 35 kg/mp, grosime pana la 280 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica dubla, din profiluri CW 50 si UW 50, cu placare dubla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm, umplere cu vata minerala

1	60000315 1	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.10		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	3.60		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.60		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	2.40		
5	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
6	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		
9	60000162 6	Saltea Ursa Glasswool TWF Fono Gemini din vata minerala de sticla, de dimensiuni 600x9000x100 mm (2 strat-uri de saltea cu dimensiunile 600x7500x50 mm), cu coeficientul de transfer termic de 0,040 W/mK, pentru izolarea peretilor de compartimentare usori, cu precadere in sistemele cu gips-carton montat pe structura metalica	Mat	mp	2.00		
10	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
11	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
12	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
13	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.17		
15	28300	Tencuitor	Man	ora	0.15		
16	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.20		
TOTAL CD24A01^						mp	

CD24A02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru montarea peretilor cu instalatii, de inaltime maxima 4,8 m si masa de 47 kg/mp, grosime pana la 280 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica dubla, din profiluri CW 50 si UW 50, cu placare dubla din placi GKB de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, umplere cu vata minerala

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	4.10		
2	60000315 5	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	3.60		
3	60000315 8	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.60		
4	60000313 5	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	2.40		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	600003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
6	600003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
7	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
8	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		
9	600001616	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	2.00		
10	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
11	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
12	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
13	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.27		
15	28300	Tencuitor	Man	ora	0.17		
16	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.20		
TOTAL CD24A02^						mp	

CD24B01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 180, pentru montarea peretilor cu instalatii, de inaltime maxima 5.1 m si masa de 68 kg/mp, grosime pana la 305 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica dubla, din profiluri CW 50 si UW 50, cu placare tripla din placi GKB de tip DF cu o grosime de 12,5 mm, umplere cu vata minerala

1	600003151	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	6.10		
2	600003155	Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	3.60		
3	600003158	Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	Mat	m	1.60		
4	600003135	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	Mat	m	2.40		
5	600003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
6	600003160	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	18.00		
7	600003161	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	24.00		
8	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
9	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		
10	600001616	Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	Mat	mp	2.00		
11	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.90		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
12	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	2.60		
13	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.20		
14	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.37		
16	28300	Tencuitor	Man	ora	0.19		
17	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.20		
TOTAL CD24B01^						mp	

CD26B02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 36 kg/mp, grosime maxim 165 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare tripla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 1 x 15 + 2 x 12,5 mm, umplere optionala cu vata minerala

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	1.00		
2	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	1.80		
4	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	1.50		
6	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.20		
7	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.90		
8	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
9	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	5.00		
10	60000316 2	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
11	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	8.00		
12	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
13	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.45		
14	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
15	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
16	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
17	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.00		
18	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
19	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.19		
TOTAL CD26B02^						mp	

CK04E01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru plafoane cu masa de 18 kg/mp, grosimea minima de 85 mm, distanta interax 100 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si bride ES Plus Norgips System cu placare dubla din placi GKB Plus de tip A, cu o grosime de 12,5 mm

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000315 1	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.80		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
5	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	2.70		
6	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.70		
7	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	1.70		
8	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
9	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
10	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
11	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
12	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
13	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
14	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
15	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.65		
17	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
18	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CK04E01^						mp	

CK04E02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 45, pentru plafoane cu masa de 24 kg/mp, grosimea minima de 85 mm, distanta interax 100 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si bride ES Plus Norgips System cu placare dubla din placi GKF de tip DF, cu o grosime de 12,5 mm

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.80		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
5	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	2.70		
6	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
7	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	1.70		
8	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
9	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
11	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
12	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
13	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
14	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
15	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.75		
17	28300	Tencuitor	Man	ora	0.15		
18	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CK04E02^						mp	

CK04E03^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru plafoane cu masa de 29 kg/mp, grosimea minima de 90 mm, distanta interax 100 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si bride ES Plus Norgips System cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.80		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
5	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	2.70		
6	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
7	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	1.70		
8	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
9	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
10	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
11	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
12	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
13	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
14	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
15	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.85		
17	28300	Tencuitor	Man	ora	0.17		
18	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CK04E03^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CK04F01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru plafoane cu masa de 37 kg/mp, grosimea minima de 100 mm, distanta interax 85 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si bride ES Plus Norgips System cu placare tripla din placi GKF de tip DF cu o grosimea de 15 si 2 x 12,5 mm

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	1.00		
2	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	4.00		
4	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
6	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	3.20		
7	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
8	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	2.00		
9	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
10	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
11	60000316 2	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
12	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
13	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		
14	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.45		
15	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
16	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
17	8590277	Material marunt	Mat	%	3.00		
18	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.95		
19	28300	Tencuitor	Man	ora	0.19		
20	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.17		
TOTAL CK04F01^						mp	

CK04G01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru plafoane cu masa de 50 kg/mp, grosimea minima de 115 mm, distanta interax 65 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si bride ES Plus Norgips System cu patru straturi de placi GKF de tip DF cu o grosime de 2 x 15 si 2 x 12,5 mm

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	4.40		
4	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	4.20		
7	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
8	60000313 9	Bride ES Plus Norgips System	Mat	buc	2.80		
9	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
10	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
11	60000316 2	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
12	60000316 3	Suruburi autofiletante 4,2 x 70 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
13	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	15.00		
14	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	3.50		
15	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
16	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
17	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
18	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
19	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.05		
20	28300	Tencuitor	Man	ora	0.21		
21	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.17		
TOTAL CK04G01^						mp	

CK04H01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 30, pentru plafoane cu masa de 18 kg/mp, grosimea minima de 185 mm, distanta interax 100 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiuluri principale si secundare CD60 Norgips System) si piese de suspendare CD60 Norgips System cu placare dubla din placi GKB Plus de tip A, cu o grosime de 12,5 mm

1	60000315 1	Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.80		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
5	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	2.70		
6	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
7	60000315 0	Piesa suspendare CD60 Norgips System	Mat	buc	1.70		
8	60000316 5	Tija cu inel Norgips System	Mat	buc	1.70		
9	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
10	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
11	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
12	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
13	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
14	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
15	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
16	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
17	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.65		
18	28300	Tencuitor	Man	ora	0.13		
19	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CK04H01^						mp	

CK04H02^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 45, pentru plafoane cu masa de 24 kg/mp, grosimea minima de 185 mm, distanta interax 100 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiuluri principale si secundare CD60 Norgips System) si piese de suspendare CD60 Norgips System cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosimea de 12,5 mm

1	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.80		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
5	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	2.70		
6	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
7	60000315 0	Piesa suspendare CD60 Norgips System	Mat	buc	1.70		
8	60000316 5	Tija cu inel Norgips System	Mat	buc	1.70		
9	60000315 9	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
10	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
11	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
12	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
13	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
14	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
15	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
16	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
17	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.75		
18	28300	Tencuitor	Man	ora	0.15		
19	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL CK04H02 ^						mp	

CK04H03 ^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru plafoane cu masa de 29 kg/mp, grosimea minima de 190 mm, distanta interax 100 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si piese de suspendare CD60 Norgips System cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosimea de 15 mm

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	3.80		
3	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
4	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
5	60000314 6	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	2.70		
6	60000314 7	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
7	60000315 0	Piesa suspendare CD60 Norgips System	Mat	buc	1.70		
8	60000316 5	Tija cu inel Norgips System	Mat	buc	1.70		
9	60000316 0	Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
10	60000316 1	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
11	60000316 4	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	2.00		
12	60000314 1	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.40		
13	60000314 5	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.30		
14	60000313 7	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
15	60000314 3	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
16	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
17	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.85		
18	28300	Tencuitor	Man	ora	0.17		
19	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.15		
TOTAL CK04H03 ^						mp	

CK04I01 ^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 90, pentru plafoane cu masa de 37 kg/mp, grosimea minima de 240 mm, distanta interax 85x40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si piese Nonius Norgips System cu placare tripla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 si 2 x 12,5 mm

1	60000315 3	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	1.00		
2	60000315 2	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	60000315 4	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	4.00		
4	60000315 7	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	60000313 4	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	600003146	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	3.80		
7	600003147	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
8	600003148	Piesa Nonius inferior Norgips System	Mat	buc	2.00		
9	600003149	Piesa Nonius superior Norgips System	Mat	buc	2.00		
10	600003140	Clema Nonius Norgips System	Mat	buc	4.00		
11	600003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
12	600003161	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
13	600003162	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
14	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
15	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	2.70		
16	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.45		
17	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
18	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
19	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
20	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.95		
21	28300	Tencuitor	Man	ora	0.19		
22	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.17		
TOTAL CK04I01^						mp	

CK04J01^

Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 120, pentru plafoane cu masa de 49 kg/mp, grosimea minima de 255 mm, distanta interax 65 x 40 mm, pe o structura metalica dubla (profiluri principale si secundare CD60 Norgips System) si piese Nonius Norgips System cu patru straturi de placi GKF de tip DF cu o grosime de 2 x 15 si 2 x 12,5 mm

1	600003153	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	Mat	mp	2.00		
2	600003152	Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 12,5 mm	Mat	mp	2.00		
3	600003154	Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	4.40		
4	600003157	Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	Mat	m	0.80		
5	600003134	Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	Mat	m	0.80		
6	600003146	Piesa conectare dubla CD 60 Norgips System	Mat	buc	4.20		
7	600003147	Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	Mat	buc	0.50		
8	600003148	Piesa Nonius inferior Norgips System	Mat	buc	2.80		
9	600003149	Piesa Nonius superior Norgips System	Mat	buc	2.80		
10	600003140	Clema Nonius Norgips System	Mat	buc	5.60		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
11	600003159	Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
12	600003161	Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
13	600003162	Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	Mat	buc	10.00		
14	600003163	Suruburi autofiletante 4,2 x 70 mm Norgips System	Mat	buc	25.00		
15	600003164	Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	Mat	buc	12.00		
16	600003141	Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	Mat	buc	3.50		
17	600003145	Pasta de imbinare Norgips Super Filler	Mat	kg	0.60		
18	600003137	Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	Mat	m	1.30		
19	600003143	Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	Mat	kg	0.10		
20	8590277	Material marunt	Mat %	%	3.00		
21	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.05		
22	28300	Tencuitor	Man	ora	0.21		
23	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.17		
TOTAL CK04J01^						mp	

Director

Sef proiect

Ofertant